LYCEE BOISJOLY POTIER - CS 91007 - 97831 LE TAMPON CEDEX
CONSULTATION N°2/2015 POUR L'ACHAT :

LOT N° 1

BORDEREAU DES PRIX

N°	DESIGNATION	Qté	PU TTC	TOTAL TTC
1	**PRESSE PLIEUSE** Installation et mise en service dans l'atelier avec formation des professeurs **Capacité : 120 tonnes avec outils fractionnés standards (poinçon/matrice)** **Longueur de pliage 3 mètres** **Commande numérique 4 axes avec : ***écran couleur 7 pouces TFT *processeur 266Mhz ou plus port USB et RS232 bibliothèque d'outils/matériaux commande de bombage capacité de mémoire de 64 Mo ou plus mémorisation en cas de coupure de courant **Fonctions CN** -écran tactile (3D) -correction auto de l'angle -calcul de la descente du poinçon -calcul du Ld -calcul de cotes de pliage -les mises à jour de logiciel et création de restaurations de données sur ordinateur sont faciles à mettre en place et ne nécessitent pas de câblage -les séquences de pliage et programmes peuvent être enregistrées -dispositif offrant la possibilité de charger des programmes et plans d'outillage par l'intermédiaire d'une clé USB **Butées** -électriques pour axes X, R et Z -capacité de mise en butée (environ 800mm) **Bridage d'outils** -l'outillage peut être monté et démonté facilement grâce à un système de fixation rapide **Commande à pédale 3 positions** -le pupitre de commande est équipé de deux commandes à pédale 3 positions qui permettent à l'opérateur de travailler en toute sécurité tout en maintenant la tôle La première position : la machine est à l'arrêt La deuxième position : la machine est en fonctionnement La troisième position (pied complètement appuyé) : la machine est en mode d'arrêt d'urgence avec relevage automatique du coulisseau ou non selon le paramétrage de la machine	1		

	Documentation minimum fournie au format papier et numérique composée de : • Notice d'instruction • Manuel d'utilisation du système • Fiche d'utilisation pour chaque module • Schéma électrique • Plan mécanique • Documentation technique des composants • Travaux pratiques • **Déclaration de conformité CE.** **Garantie et service après-vente 2 ans minimum assurés**			

Joindre les fiches techniques éditées par le fabricant
Préciser les délais de livraison
Préciser si nécessaire les conditions de garanties et de SAV
Date, raison sociale et signature du candidat